

INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYTEK ŚCIENNYCH GIPSOWYCH

Eszteka.pl

Spis Treści

Przygotowanie podłoża

Sposoby montażu

Fugowanie

Impregnacja



Przygotowanie podłoża

Płytki produkowane przez naszą firmę mają to do siebie, że są lekkie, trwałe, bardzo proste w montażu i docinaniu. Montuje się je nie tylko na ścianach, ale na przeróżnych systemach przesuwnych, portalach, drzwiach itp.

Ściana powinna być dobrze oczyszczona - przykładowo ze starej farby, tapety, starego tynku bądź innych już przestarzałych materiałów wykończeniowych. Najlepiej oczyścić ścianę do jej pierwotnego wyglądu, a jeśli jest to niemożliwe należy zagruntować powierzchnie kilkukrotnie „Unigruntem” dzień przed montażem płytek. Unigrunt powinien schnąć na ścianie około 12 godzin, gdyż jest to produkt głęboko penetrujący. Zagruntowana ściana jest już doskonale przygotowana do przyklejania płytek.

Montaż

Przed rozpoczęciem wyklejania płytek warto zapoznać się ze sposobem fugowania płytek, który opisany jest w dalszej części instrukcji.

Do klejenia płytek wewnątrz używa się „kleju gipsowego T” - jest to klej używany do montażu płyt gipsowo-kartonowych. Jego zaletą jest to, że ma krótki czas wiązania, dzięki czemu można zrezygnować z krzyżyków, aby utrzymać ok. 1cm fugę.

Klej należy nałożyć na ścianę przy pomocy grzebienia do płytek. Powinien on zakrywać ok. 1m² ściany, tak, by zdążyć przykleić płytki przed wyschnięciem zaprawy.



Następnie należy przykleić pierwszy rząd przy użyciu poziomicy - im dłuższa tym lepsza. Przed nałożeniem kleju można również rozrysować linie pomocnicze na całej ścianie i kłaść płytki według nich. Jest to sposób bardziej dokładny i czasochłonny, ponieważ klej należy nakładać na każdą płytkę z osobna, aby nie zakryć linii pomocniczych.

Po wyklejeniu pierwszego rzędu płytek, następny rząd należy zacząć od „połówki” - czyli przeciętej płytki na pół, aby fuga nie zgrała się z pierwszym rzędem. Docinanie jest bardzo proste i zbliżone do cięcia płyt gipsowych – tył płytki nacina się nożykiem i łamie wzdłuż linii.

Po ukończeniu drugiego rzędu, kolejny należy zacząć już od całej płytki, tak aby fuga była taka sama jak w rzędzie pierwszym. Kolejne rzędy wykleja się tak jak poprzednie – czyli na przemian, aż do zakończenia wyklejania całej powierzchni.

Fugowanie



Częste pytania ze strony klientów dotyczą sposobu fugowania płytek. Naszym pomysłem jest najprostsza metoda czyli zacieranie kleju. Już podczas klejenia płytek sposobem na grzebień, należy zakryć całą powierzchnię ściany klejem i w trakcie jej wyklejania, klej, który wydostał się spod płytek, należy od razu przemyć mokrym pędzlem. Dzięki temu powierzchnia jest gładka i nie są widoczne ślady grzebienia. Daje to bardzo ładny efekt końcowy.

Wyklejanie płytek z zacieraniem kleju zajmuje początkowo więcej czasu, jednak pozwala to ominąć tym samym wyciskanie suchych zapraw z pistoletu do kamienia lub uciskanie kleju w fugę przy pomocy małej szpatułki (kielni do fugowania).

Klej po wyschnięciu zrobi się jasny, ale będzie odwzorowywał fugę, gdyż nie będzie on tak samo biały jak gips, z którego płytki są wykonane. Poniżej umieszczamy zdjęcie wyklejonych i zafugowanych płytek opisanym sposobem. Na tym zdjęciu klej jak i płytki są pomalowane na biało.

Impregnacja

Ze względu na uniwersalność płytek - można je montować w pomieszczeniach, gdzie obecna jest woda lub para wodna. Po ukończonym montażu, niezbędnym procesem jest zaimpregnowanie płytek, aby nie chłoneły wilgoci. Po zakończonym procesie wyklejenia całej powierzchni płytkami, należy odczekać ok. 2 dni, aby klej, fuga lub farba dobrze wyschły na ścianie.

Do impregnacji niezbędny będzie:

- dosyć szeroki pędzel z długim włosiem
- Unigrunt
- Bejce do gipsu lub impregnat do kamienia

Całą powierzchnię należy pomalować minimum dwukrotnie, dzięki czemu płytki nabiorą żywotności, nie będą chłoneć wilgoci oraz będą odporne na warunki atmosferyczne.

UWAGA: Jeśli płytki mają być malowane na jakiś kolor, to bardzo ważne by gruntować je po pomalowaniu farbą a nie przed.



Zdjęcie umieszczone powyżej przedstawia użycie bejcy do gipsu (bardzo widoczne jest to szczególnie w lewym górnym rogu zdjęcia).

Mamy nadzieję, że nasza instrukcja będzie dla Państwa przydatnym poradnikiem. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy

Zespół ESZTEKA.PL

Kontakt:

kontakt@eszteka.pl

Wszystkie zdjęcia umieszczone w instrukcji są własnością firmy eszteka.pl pochodzą one z prac wykonanych przez nas lub naszych klientów.



WWW.ESZTEKA.PL